

A Keralini kerámia lapok biztonságos szállításának szabályai

1. A Keralini kerámia lapokat légzsákokkal és biztonsági övekkel felszerelt járművel kell szállítani. Hirtelenül fékezni, rossz úton gyorsan hajtani nem szabad. A sofőrt tájékoztatni kell arról, hogy a szállítmány törékeny.
2. A Keralini lapokat csak raklapon szabad szállítani. A kerámia lapokkal felpakolt raklapot a raktér sík padlóján vagy egy sík, kemény vízszintes felületen kell elhelyezni.
3. A fuvarozónak biztosítani kell a raklap biztonságos rögzítését a teherautóban.
4. Amennyiben a vevőnek nem teljes raklapot szállítanak ki, akkor a biztonság érdekében a termék és a raklap falai közötti üreget hungarocellel kell kitömni.
5. Az oldalsó fel- és lerakodás előnyösebb. A hátsó felrakodáshoz a hosszú (minimum 2,5 méteres) villát kell használni.
6. A raklapról a lapokat az alábbi módon kell levenni:
 - az egyik személy a hosszanti oldal közepén állva, széttart kézzel megfogja a lapot és élére állítja azt;
 - egy-egy lapot két ember emeli és viszi, függőlegesen, az élénél tartva a lapot.A lap vízszintesen történő emelése és mozgatása annak a sérüléséhez vezethet.
7. A lap lerakodása és áthelyezése során annak a meghajlítása és elgörbítése nem megengedett. A sarkokat védeni kell az ütésektől.
8. Az összeszerelés helyén a lapok a raklapokon, vagy élére állítva, puha anyagokat (szigetelőanyag-darabokat, poliuretán habot) vagy faléceket alátéve tárolandók.
9. Az élén álló lapokat padlón húzni tilos – az élén letörések keletkeznek. A lapot fel kell emelni, át kell vinni és ismét a padlóra kell helyezni.

