

Pravidlá pre bezpečnú prepravu keramických dosiek Keralini

1. Keramické dosky Keralini by sa mali prepravovať vo vozidle s airbagmi a pásmi. Prudké brzdenie a rýchla jazda po rozbitých cestách nie sú povolené. Vodič musí byť poučený, že prepravuje krehký náklad.
 2. Dosky Keralini sa môžu prepravovať len na paletách. Paleta s doskami by mala byť umiestnená na rovnej podlahe vozidla alebo na rovnom, pevnom vodorovnom povrchu.
 3. Dopravca musí zabezpečiť, aby bola paleta vo vozidle bezpečne upevnená.
 4. Ak sa zákazníkovi posiela neúplná paleta, medzi materiál a steny palety mal by byť kvôli bezpečnosti umiestnený penoplast.
 5. Uprednostňuje sa bočné nakladanie/vykladanie. Na zadné nakladanie by sa mali používať dlhé vidlice (minimálne 2,5 metra).
 6. Dosky by sa mali vybrať z palety nasledujúcim spôsobom:
 - jedna osoba stojaca na úrovni stredu dlhej strany vezme dosku so široko rozťahnutými rukami a zdvihne ju na koniec;
 - dosku by mali zdvíhať a prenášať dve osoby, pričom by ju mali držať vo zvislej polohe (na konci).
- Pokusy o zdvíhanie a prenášanie dosky naplocho môžu viesť k jej poškodeniu.
7. Počas vykladania a prenášania sa nesmie dovoliť ohýbanie a deformácia dosky. Rohy by mali byť chránené pred nárazmi.
 8. Na mieste inštalácie by mali byť dosky uložené na paletách alebo vo zvislej polohe, pričom pod nimi by mal byť umiestnený mäkký materiál (kusy tepelnej izolácie, polyuretánová pena) alebo drevené lišty.
 9. Je neprípustné ťahať dosku stojacu na konci po podlahe - na konci sa objavia triesky. Dosku treba zdvihnúť, premiestniť a položiť späť na podlahu.

