

## Правила за безопасно транспортиране на керамични плочи Keralini

1. Транспортирайте керамичните плочи Keralini в автомобил с въздушни възглавници и колани. Рязкото спиране, бързото шофиране по разбит път са недопустими. Шофьорът трябва да бъде инструктиран, че вози крехък товар.
2. Плочите Keralini могат да се транспортират само на палети. Палетът с плочата трябва да се постави върху равния под на автомобила или върху равна твърда хоризонтална повърхност.
3. Превозвачът трябва да осигури надеждно фиксиране на палета в каросерията на автомобила.
4. Ако на клиента се изпраща непълен палет, трябва да се постави пореста пластмаса между материала и стените на палета за застраховка.
5. За предпочитане е странично товарене/разтоварване. При товарене отзад трябва да се използват дълги вила (минимум 2,5 метра).
6. Плочите трябва да се изваждат от палета по следващия начин:
  - един човек, застанал на нивото на средата на дългата страна, взема плочата с широко разтворени ръце и я повдига на напречния край;
  - двама души трябва да повдигнат и да носят плочата, като я държат вертикално (от напречния край).

Опитът за повдигане и преместване на плочата хоризонтално просната може да доведе до нейната повреда.
7. При разтоварването и пренасянето не бива да се допуска огъване и изкривяване на плочата. Ъглите трябва да бъдат защитени от удари.
8. В обектите, където се извършва монтажа, плочите трябва да се съхраняват в палети или във вертикално положение, като под тях се подлагат меки материали (парчета изолация, пенополиуретан) или дървени летви.
9. Недопустимо е да влачите по пода плочата, която стои на напречния си край - ще се появят счупвания по края. Плочата трябва да се повдигне, да се премести и отново да се постави на пода.

