

Reguli pentru transportul în siguranță al plăcilor ceramice Keralini

1. Plăcile ceramice Keralini trebuie transportate într-un vehicul cu airbag-uri și curele. Frânarea bruscă, conducerea rapidă pe un drum stricat este inacceptabilă. Șoferul trebuie informat că poartă o încărcătură fragilă.
2. Plăcile Keralini pot fi transportate numai pe palete. Paletul cu placa trebuie așezat pe podeaua plană a mașinii sau pe o suprafață orizontală plată.
3. Transportatorul trebuie să asigure fixarea fiabilă a paletului în caroserie.
4. În cazul în care un palet incomplet este expediat către client, trebuie să se așeze spumă între material și pereții paletului pentru asigurare.
5. Se preferă încărcarea/descărcarea laterală. La încărcarea spate, trebuie folosite furci lungi (minim 2,5 metri).
6. Plăcile trebuie scoase de pe palet după cum urmează:
 - o persoană, stând la nivelul mijlocului laturii lungi, ia farfuria cu mâinile larg despărțite și asigură o poziție verticală;
 - două persoane trebuie să ridice și să transporte placa, ținând-o vertical (pe capăt).Încercarea de a ridica și a muta placa în poziție orizontală poate duce la deteriorarea acesteia.
7. În timpul descărcării și transportării, îndoirea și deformarea plăcii nu sunt permise. Colțurile trebuie protejate de impact.
8. La obiectele unde se realizează montajul, plăcile trebuie depozitate în palete sau în poziție verticală, așezând sub ele material moale (bucăți de izolație, poliuretan spumat) sau șipci de lemn.
9. Este inadmisibil să trageți o placă care stă pe capătul ei pe podea – la capăt vor apărea jetoane. Placa trebuie ridicată, mutată și așezată din nou pe podea.

