

## Zasady bezpiecznego przewozu płyt ceramicznych Keralini

1. Przewóz płyt ceramicznych Keralini odbywa się na samochodzie z poduszkami powietrznymi i paskami. Gwałtowne hamowanie, szybka jazda po rozbitej drodze są niedopuszczalne. Kierowca musi zostać poinstruowany o przewożeniu delikatnego ładunku.
2. Płyty Keralini mogą być transportowane tylko na paletach. Paletę z płytą należy umieścić na płaskiej podłodze samochodu lub na płaskiej sztywnej poziomej powierzchni.
3. Przewoźnik musi upewnić się, że paleta jest bezpiecznie przymocowana do nadwozia.
4. Jeśli do klienta zostanie wysłana niekompletna paleta, należy ułożyć styropian między materiałem a ściankami palety w celu ubezpieczenia.
5. Preferowany jest załadunek/rozładunek boczny. Podczas ładowania z tyłu należy stosować długie widły (co najmniej 2,5 metra).
6. Z palety płyty należy wyjąć w następujący sposób:
  - jedna osoba, będąc na poziomie środka długiego boku, bierze płytę z szeroko rozłożonymi rękami i unosi ją do końca;
  - należy podnieść i przenieść płytę razem, trzymając go pionowo (na końcu).Próba podniesienia i przeniesienia płyty płasko może spowodować jej uszkodzenie.
7. Podczas rozładowywania i przenoszenia płyty nie można dopuścić do załamania i krzywizny. Narożniki powinny być chronione przed uderzeniami.
8. W obiektach, w których odbywa się instalacja, płyty powinny być przechowywane na paletach lub w pozycji pionowej, umieszczając pod nimi miękki materiał (kawałki izolacji, spieniony poliuretan) lub drewniane listwy.
9. Płyta stojąca na końcu jest niedopuszczalna do ciągnięcia po podłodze - na końcu pojawią się szczeliny. Płytę należy podnieść, przesunąć i ponownie położyć na podłodze.

