

Keralini keraminių plokščių saugaus gabenimo taisyklės

1. Keralini keramines plokštes reikia gabenti transporto priemonėje su oro pagalvėmis ir diržais. Staigus stabdymas, greitas važiavimas duobėtu keliu yra nepriimtinas. Vairuotojas turi būti informuotas, kad jis veža trapų krovinį.
2. Keralini plokštes galima gabenti tik ant padėklų. Padėklas su plokšte turi būti dedamas ant lygių automobilio grindų arba ant lygaus kieto horizontalaus paviršiaus.
3. Vežėjas turi užtikrinti patikimą padėklo fiksavimą kėbule.
4. Jei klientui pristatomas nepilnas padėklas, tarp medžiagos ir padėklo sienų apsidraudimui, turi būti paklotas putplastis.
5. Pageidautina pakrovimas/iškrovimas iš šono. Kraunant iš galo, reikia naudoti ilgas šakes (mažiausiai 2,5 metro).
6. Plokštes nuo padėklo reikia nuimti taip:
 - vienas žmogus, stovėdamas ilgosios pusės vidurio lygyje, paima plokštę plačiai išskėstomis rankomis ir pakelia ją galu žemyn;
 - pakelti ir nešti lėkštę turėtų du žmonės, laikydami ją vertikaliai (galu žemyn). Bandytas pakelti ir pernešti plokštelę plokščiai gali ją sugadinti.
7. Iškraunant ir nešant, negalima leisti plokštei sulinkti ar iškrypti. Kampus reikia saugoti nuo smūgių.
8. Patalpose, kuriose atliekamas montavimas, plokštės turi būti laikomos ant padėklų arba vertikalioje padėtyje, po jomis dedant minkštą medžiagą (izoliacijos gabalėlius, putų poliuretaną) arba medines lentjuostas.
9. Neleistina vilkti ant grindų stovinčią plokštę – plokštės gale atsiras nuskilimų. Plokštę reikia pakelti, perkelti ir vėl padėti ant grindų.

