

Keralini keraamiliste plaatide turvalise transportimise reeglid

1. Keralini keraamiliste plaatide transportimiseks kasutage sõidukit, millel on turvapadjad ja -rihmad. Järsk pidurdamine ja konarlikul teel suure kiirusega sõitmine on keelatud. Juht peab olema teadlik erikäsitlust vajavate veoste vedamise reegleid.
2. Keralini plaate tohib transportida ainult kaubaalustel. Asetage plaadiga kaubaalus tasasele autopõrandale või tasasele, jäigale horisontaalpinnale.
3. Autojuht peab veenduma, et kaubaalus on kindlalt fikseeritud.
4. Kliendile pooliku kaubaaluse tarnimisel pange toote ja kaubaaluse vahele penoplasti, pakkudes täiendavat kaitset.
5. Eelistatud on küljelt peale- ja mahalaadimine. Tagant laadides kasutage kahveltõstukit (minimaalselt 2,5 meetrit).
6. Kaubaaluselt plaatide mahavõtmiseks toimige järgmiselt:
 - üks inimene seisab pikema külje keskele ja võtab plaadist laia haardega kinni, tõstes selle kitsamale küljele;
 - plaati peavad tõstma ja teisaldama kaks inimest, hoides sellest vertikaalselt kinni (kitsamast küljest).Ärge tõstke ega teisaldage plaate horisontaalselt.
7. Plaatide tõstmisel ja teisaldamisel on keelatud nende painutamine ja kõverdamine. Kaitske nurki löökide eest.
8. Objektidel hoiustage plaate kaubaalustel või vertikaalasendis, pannes pehmenduseks midagi pehmet (soojusmaterjal või polüuretaanvaht) või kasutage puidust liiste.
9. Plaatide lohistamine on rangelt keelatud, kuna see võib materjali kahjustada. Plaatide teisaldamiseks tõstke need üles, liigutage soovitud kohta ja pange põrandale tagasi.

